

Hybrid Digital Video Recorder

AHD8chDVR 200万画素カメラ4台セット



AHD8chDVR200万画素カメラ4台セットは、最大8台のフルHD 1080P（200万画素）の高解像度AHDカメラが接続できます。（基本セット内容はフルHD1080Pカメラ4台同梱）
また従来からある標準的なアナログカメラ（960H）も利用可能。様々なカメラを同時に確認・録画することができるエントリーモデルながら十分な機能を持ったカメラセットです。

夜間赤外線暗視機能



カメラには最大30m先まで確認できる赤外線ナイトビジョン機能を搭載。



屋外対応

夜でもしっかりと状況が確認できます。

デイ・ナイトカメラ

iOS/Android対応 遠隔監視



KViewPRO



iOS / Androidに両対応したオリジナルアプリ「KView PRO」を用意。各種スマートフォンから容易に設置場所の状況を確認できます。

オプションドーム型カメラもあります



DF-NA12WCF280T

店舗・オフィスの雰囲気馴染むドーム型カメラも追加選択可能です。（別売）

※赤外線暗視機能はありません。

全国設置工事対応



設置・施工から保守・メンテナンスまで、全国規模で事業を展開されるお客様のご要望を幅広くカバーいたします。

【DVR】

ビデオフォーマット	NTSC / PAL
ビデオ入力	BNC & IP : 最大 12 (BNC x8 + IP x4) IP only : 最大12IP only : 最大12
ビデオ出力	VGA x1 HDMI x1
ビデオ出力時の解像度	VGA: 800x600、1024x768、1280x1024、1440x900、1920x1080 HDMI: 1080pHDMI: 1080p
音声入力	RCA x4
音声出力	RCA x1
ビデオ圧縮ビデオ圧縮	H.264
録画フレームレート	60fps@1080 (1920x1080), 120fps@720p (1280x720), 120fps@WD1 (960x480)
録画モード録画モード	常に/手動/モーション検出/スケジュール
HDDインターフェイス	SATA x1
HDDサポートHDDサポート	6TBまで ※2TB搭載済み
ネットワークインターフェイス	RJ45 x1 10/100M
ネットワークタイプ	DHCP、PPPoE、固定IP
電源	12V/2A
動作温度 (HDDは除く)	-10℃ to 50℃
保存温度	-20℃ to 70℃
サイズ (本体)	300X227X53 mm

【カメラ】

イメージセンサー	1/2.7" 200万画素 High Quality CMOS Image Sensor
解像度	1928x1088
レンズ	固定3.6 mm
画角	75度
ナイトビジョン	30m
動作温度	-10~50℃
保存温度	-20~70℃
サイズ/重量	63.8x58x177.8mm / 283g

付属品イメージ図



製品のメーカー保証期間は納品日より1年間です。
商品購入後の使用方法でご不明の点は、365日無休（受付時間
9時～18時）のKGUARDセキュリティ日本正規代理店 専用コール
センターにて承ります。
不良品・故障品の修理交換はセンドバック方式です。
メーカー保証期間外のセンドバック送料はお客様負担です。
メーカー保証期間外の修理交換費用はその程度により都度御見積
になります。
オンサイトによる修理交換ご希望の場合は別途オンサイト保守契約に
て承ります。

お問い合わせは

エヌエスティ・グローバル리스트株式会社 映像ソリューション部

東京都豊島区池袋2-43-1 池袋青柳ビル4F
03-5949-4711(代表) 受付:平日9~17時30分
ホームページからのお問い合わせは
<http://www.nstg.co.jp/contact.html>